



Özellikler



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



LED EKРАН

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran



JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	2.00/2
Maksimum Güç (kW/kVA)	2.20/2.2
Nominal Current (A)	8.70
Voltaj (V)	230
Faz Sayısı	1
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
DC Nominal Akım (A)	8
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	1.35
Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	1.05
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	0.84
Continuous Çalışma Süresi (h)	5
Ses Seviyesi (dB(A))	70
Gürültü Seviyesi (LwA)	90
Kutup Sayısı	2



Yedek Soket

1x16A/250v

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	4200
Motor Çıkış (kW)	2.2
Güç (hp)	3.8
Bore ve Stroke mm (in)	52x46
Sıkıştırma Oranı	8.9:1
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml)	98
Yakıt Tipi	Benzin
Yağ Kapasitesi l (gal)	0.35
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	4.5
Start Şekli	İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı

Boyut ve Ağırlık (Kabin)

Genişlik mm (ft)	325
Yükseklik mm (ft)	550
Yükseklik (mm)	485
Ağırlık (kg)	24